

HONDA

ZAHRADNÍ TECHNIKA

**AKČNÍ CENÍK
jaro/léto 2025**



ENGINEERING FOR *Life*

NEJSME JEN CHYTRÉ INŽENÝRSTVÍ, JSME ENGINEERING FOR *Life*

Při navrhování naší zahradní techniky jsme přemýšleli nad vaším každodenním životem ze všech pohledů a do tvorby jsme vložili desítky let zkušeností a využili technologie, které pomáhají řešit vaše problémy. Naším cílem není pouze stavět dokonalé stroje, ale vytvářet produkty, které budete používat s radostí a budete hrdí na to, že je vlastníte.



OBSAH

- 01 ÚVOD
- 02 OBSAH
- 03 TRAVNÍ SEKAČKY
- 07 ZAHRADNÍ TRAKTORY
- 09 ROBOTICKÉ SEKAČKY
- 11 RUČNĚ NESENÉ STROJE
- 15 ROTAVÁTORY & ŠTĚPKOVAČE
- 17 SNĚHOVÉ FRÉZY

SVĚT STROJŮ HONDA

Každým novým a inovativním výrobkem Honda se snažíme splnit svůj slib, že se jedná o výrobek, který je výkonný, odolný, spolehlivý a usnadňuje život. Každým takovým výrobkem se inspiroweme při vývoji dalších. Např. od pohodlného, komfortního a zcela intuitivního ovládání našich zahradních traktorů plynule přecházíme až po úplnou autonomii údržby trávníku v podobě robotické sekačky Miimo. Našich znalostí a bohatých zkušeností jsme využili k vytvoření technologicky pokročilých sněhových fréz, se kterými je odklizení sněhu maximálně snadné, efektivní a spolehlivé. Dokonce i na vodě jsme předním výrobcem vysoce spolehlivých, dynamických lodních motorů, které jsou neustále zdokonalovány po dobu více jak 60 let tak, aby vám poskytly vynikající účinnost a optimální výkon.

TRAVNÍ SEKAČKY



	IZY-ON		HRX	IZY				
	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB	HRG 416 PKEH	HRG 416 SKEH	HRG 466 PKEH	HRG 466 SKEH ^s	HRG 466 SKEP
Pracovní záběr (cm)	41	46	47	41	41	46	46	46
Materiál podvozku	Ocel	Ocel	Polystrong	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
Motor	-	-	-	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní
Zdvihový objem (ccm)	-	-	-	145	145	145	145	145
Modelové označení motoru	-	-	-	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145
Nominální výkon motoru (kW/ot./min.)*	1,0/2.900	1,8/2.800	1,8/2.600 (standardní režim) / 2.200 (tichý režim)	2,7/2.900	2,7/2.900	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800
Objem palivové nádrže (l)	-	-	-	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Pojezd	NE	1 rychlost	Variable Select Drive	NE	1 rychlost	NE	1 rychlost	1 rychlost
Rychlost pojezdu (m/s)	-	0,90	0-1,3	-	0,92	-	0,89	0,89
Disková třecí spojka nože (Roto Stop®)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mulčovací systém (Versamow™ selektivní / variabilní)	-	Selektivní	Variabilní	-	-	-	-	Selektivní
Mulčovací sada	-	-	-	-	o	-	o	-
Počet poloh / výška sekání (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (25-79)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)
Páka nastavení výšky	2	2	1	2	2	2	2	2
Pojezdový válec	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrický startér	-	-	-	-	-	-	-	-
Objem sběrného koše (l)	42	50	75	42	42	50	50	50
Hlučnost dB(A)**	89	92	92 (standardní režim) / 88(tichý režim)	94	95	94	95	95
Suchá hmotnost (kg)	23	27	36,5	28	30	29	31	32
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980	1.580 x 530 x 995	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980
Doporučená MC cena (s DPH)	17.990 Kč	22.990 Kč	33.990 Kč	12.990 Kč	15.490 Kč	15.990 Kč	-	17.490 Kč
AKČNÍ MC CENA (s DPH)	15.990 Kč	19.990 Kč	29.990 Kč	-	-	15.490 Kč	-	15.990 Kč

* Nominální výkon motoru uváděný v tomto dokumentu je čistý výkon motoru z výrobní linky testovaný na brzdě dle SAE J1349 při 3.600 ot./min.
**Garantovaný akustický výkon (dle normy 2000/14/EC) v dB(A).

\$ Standardně se do ČR nedováží, možnost dovozu konzultujte s vaším prodejcem.

HRN		HRX			
HRN 536 VKEA	HRN 536 VYEA	HRX 476 VKEH	HRX 476 VYEH	HRX 476 HYEY	HRX 476 QYEH ^s
53	53	47	47	47	47
Ocel / Kompozit	Ocel / Kompozit	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní
166	166	166	166	166	166
GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170
3,2/2950	3,2/2950	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800
0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Variable SMART Drive®	Variable SMART Drive®	Variable Select Drive	Variable Select Drive	Variable Hydrostatic	1 rychlost
0-1,7	0-1,7	0-1,4	0-1,4	0-1,4	1
-	Ano	-	Ano	Ano	Ano
Selektivní	Selektivní	Variabilní	Variabilní	Variabilní	-
-	-	-	-	-	-
7 (27-100)	7 (27-100)	7 (25-79)	7 (25-79)	7 (25-79)	5 (19-58)
2	2	1	1	1	1
-	-	-	-	-	Yes
-	-	-	-	-	-
70	70	75	75	75	70
98	98	94	94	94	94
36	40	39	42	44	42
1.550 x 575 x 1.037	1.550 x 575 x 1.037	1.580 x 530 x 995	1.610 x 497 x 1.035	1.610 x 497 x 1.035	1.445 x 497 x 980
24.990 Kč	26.990 Kč	28.490 Kč	32.490 Kč	35.490 Kč	-
22.990 Kč	24.990 Kč	27.490 Kč	31.490 Kč	33.490 Kč	-

o Dostupné jako příslušenství. - Není k dispozici.

TRAVNÍ SEKAČKY

	HRX				HRD	
	HRX 537 VKE	HRX 537 VYE	HRX 537 HYE	HRX 537 HZE	HRD 536 HXE	HRD 536 QXE
						
Pracovní záběr (cm)	53	53	53	53	53	53
Materiál podvozku	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Hliník	Hliník
Motor	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní
Zdvihový objem (ccm)	201	201	201	201	163	163
Modelové označení motoru	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GXV 160	GXV 160
Nominální výkon motoru (kW/ot./min.)*	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	2,7/2.800	2,7/2.800
Objem palivové nádrže (l)	0,91	0,91	0,91	0,91	1,5	1,5
Pojezd	Variabilní Select Drive	Variabilní Select Drive	Variabilní Hydrostatický	Variabilní Hydrostatický	Variabilní Hydrostatický	1 rychlost
Rychlost pojezdu (m/s)	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61	0-1,4	1,2
Disková třecí spojka nože (Roto Stop®)	-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Mulčovací systém (Versamow™ selektivní / variabilní)	Variabilní	Variabilní	Variabilní	Variabilní	-	-
Mulčovací sada	-	-	-	-	o	-
Počet poloh / výška sekání (mm)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	5 (14-52)	5 (14-52)
Páka nastavení výšky	4	4	4	4	4	4
Pojezdový válec	-	-	-	-	-	Yes
Elektrický startér	-	-	-	Yes	-	-
Objem sběrného koše (l)	76	76	76	76	80	83
Hlučnost dB(A)**	98	98	98	98	98	98
Suchá hmotnost (kg)	41	44	45	48	49	54
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.610 x 588 x 1.073	1.610 x 588 x 1.073	1.665 x 585 x 1.122	1.665 x 585 x 1.122	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031
Doporučená MC cena (s DPH)	30.990 Kč	34.490 Kč	36.990 Kč	42.490 Kč	45.990 Kč	48.990 Kč
AKČNÍ MC CENA (s DPH)	29.990 Kč	33.990 Kč	35.990 Kč	41.990 Kč	-	-

* Nominální výkon motoru uváděný v tomto dokumentu je čistý výkon motoru z výrobní linky testovaný na brzdě dle SAE J1349 při 3.600 ot./min.
**Garantovaný akustický výkon (dle normy 2000/14/EC) v dB(A).

\$ Standardně se do ČR nedováží, možnost dovozu konzultujte s vaším prodejcem.

HRH	
HRH 536 HXE	HRH 536 QXE ^s
	
53	53
Hliník	Hliník
OHV 4 taktní	OHV 4 taktní
163	163
GXV 160	GXV 160
2,7/2.800	2,7/2.800
1,5	1,5
Variabilní Hydrostatický	1 rychlost
0-1,4	1,2
Ano	Ano
-	-
o	-
6 (21-76)	5 (14-52)
4	1
-	Yes
-	-
83	83
98	98
60	58
1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020
55.301 Kč	-
53.990 Kč	-

o Dostupné jako příslušenství. - Není k dispozici.



ZAHRADNÍ TRAKTORY

ZAHRADNÍ TRAKTORY

HF 2317 HME^{\$}



HF 2417 HBE



HF 2417 HME



HF 2417 HTE



Pracovní záběr [cm]	92	102	102	102
Motor	OHC, 4 taktní dvouválec do "V"	OHC, 4 taktní dvouválec do "V"	OHC, 4 taktní dvouválec do "V"	OHC, 4 taktní dvouválec do "V"
Zdvihový objem [ccm]	530	530	530	530
Modelové označení motoru	GCV 530	GCV 530	GCV 530	GCV 530
Nominální výkon motoru [kW/ot./min.]*	9,7/2.800	9,7/2.800	9,7/2.800	9,7/2.800
Objem palivové nádrže [l]	5,4	5,4	8,5	8,5
Hlučnost dB(A)**	100	100	100	100
Pojezd	Variabilní hydrostatický	Variabilní hydrostatický	Variabilní hydrostatický	Variabilní hydrostatický
Rychlost pojezdu [m/s]	0-8,2	0-8,2	0-8,2	0-8,2
Optiflow	Ano	Ano	Ano	Ano
Počet sekacích nožů	2	2	2	2
Vzájemné postavení sekacích nožů	Nesynchronizované	Synchronizované	Synchronizované	Synchronizované
Disková třecí spojka nožů (zapnutí / vypnutí)	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická
Vyklápění koše	Manuální	Manuální	Manuální	Elektrické
Počet poloh / výška sekání [mm]	7 (30-80)	7 (29-90)	7 (29-90)	7 (29-90)
Objem sběrného koše [l]	280	300	300	300
Mulčování (Versamow™ Selektivní mulčování)	-	-	Ano	Ano
Mulčovací sada	o	o	-	-
Deflektor zadního výhozu	o	o	o	o
Sedadlo s loketními opěrkami	-	-	Ano	Ano
Tempomat (4 úrovně)	-	-	Ano	Ano
LED světlomety	-	-	Ano	Ano
USB zásuvka s nabíjením	-	-	Ano	Ano
Schránka na mobil	-	-	Ano	Ano
Suchá hmotnost [kg]	218	236	238	249
Rozměry (D x Š x V [mm])**	2.440 x 970 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230
Přední / zadní pneumatiky	13 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Poloměr zatáčení [m]	1,8	1,8	1,8	1,8
Tažné zařízení	o	o	o	o
Doporučená MC cena (s DPH)	-	139.990 Kč	149.990 Kč	159.990 Kč
AKČNÍ MC CENA (s DPH)	-	134.990 Kč	139.990 Kč	154.990 Kč

* Nominální výkon motoru uváděný v tomto dokumentu je čistý výkon motoru z výrobní linky testovaný na brzdě dle SAE J1349 při 3.600 ot./min.
**Garantovaný akustický výkon (dle normy 2000/14/EC) v dB(A).
***Rozměry: D - včetně sběrného koše, Š - včetně sekacího zařízení.
\$ Standardně se do ČR nedováží, možnost individuálního dovozu konzultujte s vaším prodejcem.

ZAHRADNÍ TRAKTORY

HF 2625 HME



HF 2625 HTE



122	122
OHC, 4 taktní dvouválec do "V"	OHC, 4 taktní dvouválec do "V"
690	690
GXV 690	GXV 690
13,9/2.800	13,9/2.800
8,5	8,5
105	105
Variabilní hydrostatický	Variabilní hydrostatický
0-8,2	0-8,2
Ano	Ano
2	2
Synchronizované	Synchronizované
Elektromagnetická	Elektromagnetická
Manuální	Elektrické
7 (29-90)	7 (29-90)
350	350
Ano	Ano
-	-
o	o
Ano	Ano
Ano	Ano
Ano	Ano
Ano	Ano
261	270
2.445 x 1.260 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230
15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
1,6	1,6
o	o
159.990 Kč	179.990 Kč
149.990 Kč	169.990 Kč

o Dostupné jako samostatné příslušenství. - Není k dispozici.



ROBOTICKÉ SEKAČKY

	MIIMO								
	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 1000	HRM 1500	HRM 1500 LIVE	HRM 2500	HRM 2500 LIVE	HRM 4000 LIVE
									
Doporučená plocha	až 400 m²	až 400 m²	až 700 m²	až 1.000 m²	až 1.500 m²	až 1.500 m²	až 3.000 m²	až 3.000 m²	až 4.000 m²
Max. svahová dostupnost	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Garantovaná hlučnost	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	60 dB(A)*
Typ sekacích nožů	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)
Záběr sekání	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Nastavení výšky sekání	Manuální od 30 do 50 mm	Manuální od 30 do 50 mm	Manuální od 30 do 50 mm	Manuální od 20 do 60 mm	Manuální od 20 do 60 mm	Manuální od 20 do 60 mm	Manuální od 20 do 60 mm	Manuální od 20 do 60 mm	Elektrické od 20 do 60 mm
Pracovní doba na jedno nabití	45 min.	45 min.	75 min.	40 min.	40 min.	40 min.	80 min.	80 min.	90 min.
Doba nabíjení	45 min.	45 min.	60 min.	40 min.	40 min.	40 min.	80 min.	80 min.	60 min.
Třída krytí proti vodě	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Konektivita	-	Bluetooth a mobilní síť	Bluetooth a mobilní síť	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth a mobilní síť	Bluetooth	Bluetooth a mobilní síť	Bluetooth a mobilní síť
Displej	Grafický	Grafický	Grafický	Jednoduchý	Grafický	Grafický	Grafický	Grafický	Grafický
Nastavení sekání	Map & Mow	Map & Mow	Map & Mow	Set-up Wizard	Set-up Wizard	Set-up Wizard	Set-up Wizard	Set-up Wizard	Set-up Wizard
Satelitní asistované navádění	-	-	-	-	-	Ano	-	Ano	Ano
Propojení Amazon Alexa	-	Ano	Ano	-	-	Ano	-	Ano	Ano
Způsob umístění nabíjecí stanice	Pouze podél ohradníku	Pouze podél ohradníku	Pouze podél ohradníku	Pouze podél ohradníku	Kolmo nebo podél ohradníku	Kolmo nebo podél ohradníku	Flexibilní	Flexibilní	Flexibilní
Ohradníkový vodič s kolíky	125 m / 180 hřebíků	125 m / 180 hřebíků	175 m / 240 hřebíků	Instalační sada jako příslušenství	Instalační sada jako příslušenství	Instalační sada jako příslušenství	Instalační sada jako příslušenství	Instalační sada jako příslušenství	Instalační sada jako příslušenství
Délka x Šířka x Výška	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	690 x 555 x 300 mm
Váha	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,3 kg	11,3 kg	11,5 kg	11,6 kg	11,8 kg	14,5 kg
Doporučená MC cena (s DPH)	31.990 Kč	36.990 Kč	59.760 Kč	52.990 Kč	57.990 Kč	67.990 Kč	69.990 Kč	79.990 Kč	94.990 Kč
AKČNÍ MC CENA (s DPH)	19.990 Kč	21.990 Kč	25.990 Kč	37.990 Kč	44.990 Kč	51.990 Kč	52.990 Kč	59.990 Kč	74.990 Kč

*Garantovaná hladina akustického výkonu v souladu s 2000/14/EC - 2005/88/EC.



RUČNĚ NESENÉ STROJE

TRAVNÍ VYŽÍNAČ

HHT 36 BXB



PLOTOSTŘIH

HHH 36 BXB



FUKAR

HHB 36 BXB



ŘETĚZOVÁ PILA

HHC 36 BXB



Doba chodu 2Ah bat. (minut)	16 ^A	65	6 ^{AA}	35
Doba chodu 4Ah bat. (minut)	40 ^A	125	11 ^{AA}	75
Doba chodu 6Ah bat. (minut)	55 ^A	185	18 ^{AA}	115
Hřídel	Přímá	-	-	-
Strunová hlava	Ano	-	-	-
Nosný postroj	Ano	-	-	-
Hmotnost bez baterie (kg)	3,3	3,5	2,8	3,5
Hlučnost dB(A)**	91	93	98	104
Max. průtok vzduchu (m³/h)	-	-	780*	-
Rychlost vzduchu (m/s)	-	-	56*	-
Délka lišty (mm)	-	600	-	-
Rozteč zubů (mm)	-	35	-	-
Typ lišty	-	Dvojitá, oboustranné ostří	-	-
Rychlost stříhu (kmitů/min.)	-	3.200	-	-
Další výbava	Ochranný rám	-	-	-
Řezná rychlost (m/s)	-	-	-	14
Délka lišty (cm)	-	-	-	35
Typ řetězu	-	-	-	Oregon Advance Cut
Rozteč vodících článků	-	-	-	3/8" nízký profil
Šířka vodící drážky (mm)	-	-	-	1,1
Max. průměr dřeviny (cm)	-	-	-	31
Olejová nádrž (ml)	-	-	-	150
Doporučená MC cena (s DPH)	7.490 Kč	7.490 Kč	6.990 Kč	7.990 Kč
AKČNÍ MC CENA (s DPH)	6.490 Kč	6.490 Kč	5.990 Kč	6.990 Kč

^APlatí pro: Ocelový kotouč / Standardní strunová hlava Tap&Go
^{AA}Výrobky interně testovány bez zatížení
*S nasazenou výfukovou tryskou
**Garantovaná hladina akustického výkonu v souladu s 2000/14/EC - 2005/88/EC



KŘOVINOŘEZY

UMK 425 LE



UMK 425 UE



UMK 435 LE



UMK 435 UE



UMR 435 T



Typ motoru	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC
Zdvihový objem (ccm)	25	25	35	35	35
Modelové označení motoru	GX25T	GX25T	GX35T	GX35T	GX35T
Čistý výkon motoru (kW/ot./min.)	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000
Palivová nádrž (l)	0,58	0,58	0,63	0,63	0,63
Olejová náplň motoru (l)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10
Přenos hnací síly	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka
Typ náhonu	Přímá	Přímá	Přímá	Přímá	Ohebná
Typ rukojeti	Obloukové madlo	Dvojitá řídítka	Obloukové madlo	Dvojitá řídítka	Obloukové madlo
Strunová hlava typu "Tap&Go"	•	•	•	•	•
3 zubý ocelový kotouč	•	•	•	•	•
Nástavec s nůžkami na živý plot	◦	-	◦	-	-
Nástavec s vyřezávací pilou	◦	-	◦	-	-
Další příslušenství	4 zubý ocelový kotouč	4 zubý ocelový kotouč a pilový kotouč	4 zubý ocelový kotouč	4 zubý ocelový kotouč a pilový kotouč	4 zubý ocelový kotouč
Nosný postroj	Dvojamenní komfortní	Dvojamenní komfortní	Dvojamenní komfortní	Dvojamenní komfortní	Dvojamenní komfortní
Hlučnost dB(A)**	109	109	109	109	111
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375 x 565
Suchá hmotnost (kg)	5,98	6,28	7,22	7,53	10,70
Další výbava	Vysoceodolný úhlový ozubený převod	Vysoceodolný úhlový ozubený převod	Vysoceodolný úhlový ozubený převod	Vysoceodolný úhlový ozubený převod	-
Doporučená MC cena (s DPH)	14.490 Kč	14.990 Kč	15.990 Kč	15.990 Kč	17.490 Kč
AKČNÍ MC CENA (s DPH)	-	-	15.490 Kč	-	16.990 Kč

• Standardně ◦ Volitelně - Nedostupné

RUČNĚ NESENÉ STROJE

KŘOVINOŘEZY				VERSATOOL™	
Typ motoru	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC
Zdvihový objem (ccm)	47,9	47,9	47,9	25	35
Modelové označení motoru	GX50	GX50	GX50	GX25T	GX35T
Čistý výkon motoru (kW/ot./min.)	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Palivová nádrž (l)	0,63	0,63	0,63	0,58	0,63
Olejevá náplň motoru (l)	0,13	0,13	0,13	0,08	0,10
Přenos hnací síly	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi
Typ náhonu	Přímá	Přímá	Ohebná	Přímá	Přímá
Typ rukojeti	Obloukové madlo	Dvojité řídítka	Dvojité řídítka	Obloukové madlo	Obloukové madlo
Strunová hlava typu "Tap&Go"	•	•	•	Viz specifikace na další stránce	
3 zubý ocelový kotouč	•	•	•		
Nástavec s nůžkami na živý plot	-	-	-		
Nástavec s vyřezávací pilou	-	-	-		
Další příslušenství	4 zubý ocelový kotouč	4 zubý ocelový kotouč a pilový kotouč	4 zubý ocelový kotouč a pilový kotouč		
Nosný postroj	Dvojramenní EXTRA komfortní	Dvojramenní EXTRA komfortní	Dvojramenní EXTRA komfortní	Jednoduchý	Dvojité
Hlučnost dB(A)**	108	108	108	-	-
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
Suchá hmotnost (kg)	7,80	8,10	9	5,10	6
Další výbava	Vysoceodolný úhlový ozubený převod	Vysoceodolný úhlový ozubený převod	Antivibrační odstínění / odolný úhlový ozubený převod	Napojení typu "Push & Click"	Napojení typu "Push & Click"
Doporučená MC cena (s DPH)	-	19.990 Kč	23.490 Kč	12.990 Kč	13.990 Kč
AKČNÍ MC CENA (s DPH)	-	18.990 Kč	22.490 Kč	-	13.490 Kč

• Standardně o Na přání - Není k dispozici
*Garantovaná hladina akustického výkonu v souladu s 2000/14/EC
\$ Standardně se do ČR nedováží, možnost individuálního dovozu konzultujte s vaším prodejcem.



KŘOVINOŘEZY			FUKAR
Typ motoru	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC
Zdvihový objem (ccm)	25	25	25
Modelové označení motoru	GX25T	GX25T	GX25T
Čistý výkon motoru (kW/ot./min.)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Palivová nádrž (l)	0,58	0,58	0,58
Olejevá náplň motoru (l)	0,08	0,08	0,08
Přenos hnací síly	Odstředivá spojka	Odstředivá spojka	Odstředivá spojka
Typ lišty	Dvojitá	Dvojitá	Jednoduchá
Délka lišty (mm)	580	720	720
Rozteč zubů (mm)	36	36	36
Maximální průtok vzduchu (s nasazenou tryskou (m³/h))	-	-	-
Rychlost vzduchu (s nasazenou tryskou (m/s))	-	-	-
Hlučnost dB(A)**	104	104	104
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259
Suchá hmotnost (kg)	6,30	6,60	5,80
Další výbava	180° otočná rukojeť	180° otočná rukojeť	Deflektor odřezků
Doporučená MC cena (s DPH)	21.490 Kč	22.490 Kč	-
AKČNÍ MC CENA (s DPH)	19.990 Kč	20.990 Kč	-

VERSATOOL™ NÁSTAVCE											
	POH. JEDNOTKA 25 CC	POH. JEDNOTKA 35 CC	KŘOVINOŘEZ	MINIROTAVÁTOR	PRODLOUŽENÍ DLOUHÉ	PRODLOUŽENÍ KRÁTKÉ	PLOTOSTŘIH DLOUHÝ	PLOTOSTŘIH KRÁTKÝ	PROŘEZÁVACÍ PILA	FUKAR	ZAŘEZÁVAČ TRÁVNÍKU
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Suchá hmotnost (kg)	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05
Doporučená MC cena (s DPH)	12.990 Kč	13.490 Kč	4.290 Kč	7.890 Kč	3.690 Kč	3.190 Kč	9.650 Kč	8.990 Kč	6.790 Kč	3.690 Kč	4.590 Kč
AKČNÍ MC CENA (s DPH)	-	-	3.990 Kč	7.390 Kč	3.290 Kč	2.990 Kč	8.990 Kč	8.490 Kč	6.490 Kč	3.190 Kč	4.190 Kč

ROTAVÁTORY & ŠTĚPKOVAČE



	MIKRO		MINI		KOMPAKTNÍ	
	FG110 [§]	FG201	FG205	F220	FJ500 SE [§] /SER [§]	FJ500 DE [§] /DER
						
Typ motoru	4-taktní, OHC	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV
Modelové označení motoru	GX25T	GXV50	GXV50	GXV57	GX160	GX160
Zdvihový objem (ccm)	25,0	49,0	49,0	57,3	163,0	163,0
Čistý výkon motoru (kW/ot./min.)	0,6/1.600	1,3/4.800	1,3/4.800	1,5/4.800	3,4/3.600	3,6/3.600
Čistý krouticí moment (Nm/ot./min.)	-	-	-	-	10,3/2.500	10,3/2.500
Palivová nádrž (L)	0,57	0,35	0,35	0,67	2,40	2,40
Olejová náplň motoru (L)	0,08	0,30	0,30	0,30	0,58	0,58
Startování	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční
Přenos síly	Automatická odstředivá spojka	Automatická odstředivá spojka	Automatická odstředivá spojka	Manuální spojka	Manuální napínání řemene	Manuální napínání řemene
Primární převod	Šnekový převod	Šnekový převod	Šnekový převod	Planetové soukolí	Přímý náhon	Přímý náhon
Sekundární převod	-	-	-	Pastorek a kuželové ozubené kolo	Řetěz	Řetěz
Diferenciál / ovládací spojka	-	-	-	-	-	-
Šíře záběru / Max. průměr dřeviny (mm)	230	300	450	545	800	800
Hloubka kypření (mm)	203	230	260	280	325	325
Počet rychlostí vpřed	1	1	1	1	1	2
Počet rychlostí vzad	-	-	-	-	1	1
Rychlost rotoru vpřed (ot. nebo m/s)	182 ot./min.	197 ot./min.	135 ot./min.	130 ot./min.	113 ot./min.	80 - 113 ot./min.
Rychlost rotoru vzad (ot. nebo m/s)	-	-	-	-	28 ot./min.	28 ot./min.
Otáčky náhonu (nízké/vysoké (ot./min))	-	-	-	-	-	-
Typ dodávaného rotoru	4 x 6 okopávacích nožů	4 x 4 rozmělnovacích nožů	4 x 4 kypřících nožů	4 x 4 kypřících nožů	Víceúčelový rotor	Víceúčelový rotor
Protiběžný rotor	-	-	-	-	-	-
Kola	Zadní transportní	Zadní transportní	Zadní transportní	Přední transportní	-	Přední transportní
Boční disky	-	-	•	•	•	•
Zařezávač okrajů trávníku	○	○	-	-	-	-
Trávníkový separátor	○	○	○	○	○	○
Provzdušňovač	○	○	-	-	-	-
Provzdušňovač / prořezávač	-	-	-	○	○	○
Radlice	-	-	-	○	○	○
Sklopná řídítka	•	•	•	•	•	•
Výškově stavitelná řídítka	-	-	-	•	•	•
Stranově vyklopení řidítek	-	-	-	•	-	•
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.175 x 365 x 958	1.185 x 455 x 980	1.155 x 510 x 1.035	1.280 x 615 x 1.035	1.395 x 610 x 980	1.395 x 610 x 980
Suchá hmotnost (kg)*	13,0	17,0	21,0	30,0	45,0/57,0	49,0/62,0
Hlučnost dB(A)**	93,0	93,0	93,0	92,0	96,0	96,0
Doporučená MC cena (s DPH)	-	22.990 Kč	26.490 Kč	29.490 Kč	-	37.990 Kč §
AKČNÍ MC CENA (s DPH)	-	21.990 Kč	24.990 Kč	27.990 Kč	-	-

• Standardně ○ Na přání - Není k dispozici
§ Platí pro model FJ500 DER.
§ Standardně se do ČR nedováží, možnost individuálního dovozu konzultujte s vaším prodejcem.

VŠESTRANNÉ	PROTIBĚŽNÉ ROTORY				ŠTĚPKOVAČE	
F560 [§]	FF300	FF500	FR750		BI0180	TH80
						
4-taktní, OHV	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV		4-taktní, OHV	4-taktní, OHV
GX160	GXV57	GCVx145	GX200		GX160	GX390
163,0	57,0	145,0	196,0		163,0	389,0
3,6/3.600	1,5/4.800	3,1/3.600	4,1/3.600		3,6/3.600	7,0/3.600
10,3/2.500	-	-	-		10,3/2.500	26,4/2.500
2,20	0,78	0,91	2,50		2,2	5,3
0,60	0,30	0,40	0,60		0,6	1,1
Ruční	Ruční	Ruční	Ruční		Ruční	Ruční
Manuální napínání řemene	Manuální spojka	Manuální spojka	Manuální napínání řemene		Stálý	Stálý
Přímý náhon	Kola - planetové soukolí a kuželové ozubení Kola - přímý náhon Rotor - řetěz a ozubené soukolí	Kola - planetové soukolí a kuželové ozubení Kola - přímý náhon Rotor - řetěz a ozubené soukolí	Variabilní prokluzem		Řemen	Řemen
Řetěz			Rotor - řetěz		-	-
•	•	•	•		-	-
900	410	550	510		40	70
330	160	200	326		-	-
6	3	3	2		-	-
2	1	1	1		-	-
16 - 122 ot./min.	0,15 - 1 m/s	0,2 - 1 m/s	0,35 - 1,22 m/s		-	-
16 - 32 ot./min.	0,3 m/s	0,3 m/s	0,36 m/s		-	-
867/1.739	131	141	238		-	-
Víceúčelový rotor	Protiběžný kypřicí rotor	Protiběžný kypřicí rotor	Vzadu nesený protiběžný kypřicí rotor		1x diskový nůž + 2x3 obvodová kladívka	válec se dvěma radiálními noži
-	•	•	•		-	-
Na přání kola s pneumatikami	Kola s pneumatikami	Kola s pneumatikami	Kola s pneumatikami		Transportní	Transportní
○	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
○	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
○	-	-	-		-	-
○	-	-	-		-	-
○	○	○	-		-	-
-	-	-	-		-	-
•	•	•	•		-	-
•	-	-	-		-	-
1.610 x 610 x 990	1.465 x 465 x 1.010	1.730 x 585 x 1.040	1.500 x 570 x 1.140		1.120 x 610 x 1.477	1.750 x 755 x 1.330
53,0	50,5	76,0	91,0		53	113
97,0	92,0	90,0	97,0		97	102
-	68.990 Kč	84.990 Kč	89.990 Kč		54.990	114.990
-	64.990 Kč	79.990 Kč	69.990 Kč		-	-

*Hmotnost včetně rotoru
**Garantovaná hladina akustického výkonu v souladu s 2000/14/EC (dB(A)).

SNĚHOVÉ FRÉZY

	6 SERIES			7 SERIES			
	HSS 655 EW ^s	HSS 655 ET ^s	HSS 655 ETD	HSS 760A EW ^s	HSS 760A EWD ^s	HSS 760A ET	HSS 760A ETD
							
Šířka záběru (cm)	55,0	55,0	55,0	60,5	60,5	60,5	60,5
Výška záběru (cm)	50,0	50,0	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Kapacita odhozu (tun/hod.)*	32,0	37,0	37,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Vzdálenost odhozu (m)	14,0	14,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ovládání polohy frézovacího mechanismu	-	3 polohy Manuálně	3 polohy Manuálně	-	-	Plynulé, Manuální	Plynulé, Manuální
Ovládání komínku výhozu	Manuální	Manuální	Manuální	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Zatáčecí spojky	-	-	-	Ano	Ano	Ano	Ano
Typ pojezdu	Mechanický, 2+1	Mechanický, 2+1	Mechanický, 2+1	Hydrostatický	Hydrostatický	Hydrostatický	Hydrostatický
Rychlost pojezdu (km/h)	1,08-2,60	1,33-3,16	1,33-3,16	0-5,04	0-5,04	0-3,96	0-3,96
Rychlost pojezdu v režimu AUTO (km/h)	-	-	-	-	-	-	-
Modelové označení motoru	GX160T2	GX160T2	GX160T2	GX200T2	GX200T2	GX200T2	GX200T2
Čistý výkon motoru (kW/ot./min.)	3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	4,3/3600	4,3/3600	4,3/3600	4,3/3600
Palivová nádrž (L)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Pracovní doba na nádrž (hod.)**	2,7	2,7	2,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Startování	Ruční start	Ruční start	Ruční & Elektrické	Ruční start	Ruční & Elektrické	Ruční start	Ruční & Elektrické
Celková délka x šířka x výška (cm)	140 x 56,5 x 111,5	149 x 56,5 x 115	149 x 56,5 x 115	148,5 x 67 x 110,5	148,5 x 67 x 110,5	148,5 x 63 x 110,5	148,5 x 63 x 110,5
Suchá hmotnost (kg)	74,0	71,0	80,0	96,0	105,0	110,0	115,0
Hlučnost dB(A)***	100,0	100,0	100,0	102,0	102,0	102,0	102,0
Doporučená MC cena (s DPH)	-	-	75.990 Kč	-	-	118.990 Kč	139.990 Kč
AKČNÍ MC CENA (s DPH)	-	-	72.999 Kč	-	-	113.990 Kč	134.990 Kč

*Kapacita odhozu je měřena při optimálních podmínkách a kvalitě sněhu. V reálných podmínkách použití se mohou údaje lišit.
**Při plném zatížení.
***Garantovaná hladina akustického výkonu v souladu s 2000/14/EC, 2005/88/EC (dB(A)).
^oRežim MANUAL/ICS
^aRežim MANUAL/POWER



9 SERIES				13 SERIES		SNOWFIGHTER	HYBRID SERIES		
HSS 970A EW ^s	HSS 970A EWD ^s	HSS 970A ET	HSS 970A ETD	HSS 1380A ET	HSS 1380A ETD	HSL 2511 ERG	HSS 1380i1 ETD	HSM 1380i1 ETD & ETD ^R	HSM 1390i2 ETD ^R
									
71,0	71,0	71,0	71,0	81,0	81,0	110,0	81,0	80,0	92,0
55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	71,5	51,0	58,0	58,0
52,0	52,0	52,0	52,0	75,0	75,0	140,0	65,0	83,0	83,0
16,0	16,0	16,0	16,0	17,0	17,0	26,0	17,0	19,0	19,0
-	-	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Plynulé, Elektrické	Manuální	Plynulé, Elektrické	Plynulé, Elektrické
Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Hydrostatický	Hydrostatický	Hydrostatický	Hydrostatický	Hydrostatický	Hydrostatický	Hydrostatický	2 Servomotory	2 Servomotory	2 Servomotory
0-5,04	0-5,04	0-3,96	0-3,96	0-3,60	0-3,60	Pomalý režim: 0-1,48 Rychlý režim: 0-3,82	0-3,17	Pom: 0-1,58 ^o Rychl: 1,58-3,13 ^a	Pom: 0-1,58 ^a Rychl: 1,58-3,13 ^a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pom: 0-1 Rychl: 1-2,1
GX270T2	GX270T2	GX270T2	GX270T2	GX390T2	GX390T2	GX690	GXV390T1	iGX390T2	iGX390T2
6,0/3.600	6,0/3.600	6,0/3.600	6,0/3.600	8,7/3.600	8,7/3.600	16,5/3.600	7,6/3.600	8,7/3.600	8,7/3.600
5,0	5,0	5,0	5,0	5,7	5,7	25,0	6,4	5,7	5,7
2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	4,0	2,5	2,3	2,2
Ruční start	Ruční & Elektrické	Ruční start	Ruční & Elektrické	Ruční start	Ruční & Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické
148,5 x 77,5 x 110,5	148,5 x 77,5 x 123	148,5 x 73,5 x 110,5	148,5 x 73,5 x 123	148,5 x 83,5 x 110,5	148,5 x 83,5 x 123	238,5 x 110 x 206	156 x 82,5 x 115,5	176 x 80 x 134	176 x 92 x 134
105,0	115,0	120,0	130,0	125,0	140,0	590,0	160,0	ETD: 240,0 ETDR: 250,0	255,0
102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	105,0	100,0	104,0	104,0
-	-	139.990 Kč	163.990 Kč	157.990 Kč	175.990 Kč	629.990 Kč	203.990 Kč	ETD: 236.990 ETDR: 248.990	265.990 Kč
-	-	134.990 Kč	155.990 Kč	149.990 Kč	166.990 Kč	-	-	-	-

\$ Standardně se do ČR nedováží, možnost individuálního dovozu konzultujte s vaším prodejcem.



www.hondastroje.cz

Firma Honda si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejích povinností. Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické a tiskové chyby vyhrazeny. Změna cen vyhrazena.

Doporučené ceny jsou platné od 1.4.2025 do 30.9.2025 a akční ceny jsou platné od 1.4.2025 do 30.6.2025

Vydává BG Technik CS, a.s. — výhradní zastoupení Honda - Power Equipment v ČR rok vydání © 2025